FLYINGVOICE

FIP16Plus

Teléfono IP de doble banda con clip para cinturón

FIP16Plus es un teléfono IP portátil diseñado para la oficina y el hogar. Soporta conexión inalámbrica y puede realizar itinerancia rápida a través de APs, lo que es muy adecuado para aquellos que necesitan caminar alrededor de las áreas de oficina. La batería incorporada de alta capacidad de 4000mA soporta 12 horas de tiempo de conversación y 120 horas de tiempo de espera. Soporta Wi-Fi de banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, que puede desplegarse de forma flexible. Con un Clip de Cinturón, FIP16Plus es fácil de usar y puede liberar las manos para otras tareas.

2LINES | HD | 2.4GHz | 5GHz | 3.5mm

Principales Características y Ventajas

Fácil de usar, desplegar flexible

FIP16Plus está equipado con una pantalla TFT de 1,8 pulgadas y un diseño de UI fácil de usar. Admite Wi-Fi integrado de 2,4 GHz y 5 GHz, y la instalación se puede completar rápidamente sin cambiar el cableado de red IP existente.

Satisfacer diversas necesidades de aplicación

FIP16Plus es portátil, y el clip del cinturón puede liberar sus manos cuando le resulte incómodo sostenerlo. Además, puede realizar llamadas continuas con itinerancia rápida mientras se desplaza.

Calidad de voz HD

FIP16Plus proporciona una excelente calidad de voz. Hemos creado soluciones de calidad de sonido de alta definición para escenarios con y sin manos, incluso en entornos ruidosos.

Alta seguridad y compatibilidad

Todas las conversaciones son seguras. Utilizamos algoritmos de seguridad como archivos de configuración que utilizan cifrado de llamadas AES, SRTP y TLS. FIP16Plus es compatible con plataformas PBX basadas en SIP como Asterisk, Broadsoft y 3CX.

- Pantalla TFT en color de 1,8" con retroiluminación
- 2 cuentas SIP
- Voz HD
- 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi
- 120 horas en espera
- 12 horas de conversación
- Roaming rápido
- 1 puerto micro USB
- 1 toma de auriculares de 3,5 mm
- Conferencia de 6 vías

Especificaciones de FIP16PlusFIP16Plus

Características de audio

> Voz HD: auricular HD, altavoz HD
> Códec de banda ancha: G.722, Opus, AMR-WB(Opcional), G.711WB(Opcional)
> Códec de banda estrecha: G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Opcional)
> DTMF: en banda, RFC 2833, SIP INFO
> Altavoz manos libres full-duplex
> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

> 2 cuentas SIP
> Retención de llamada, silencio, DND, rellamada, respuesta automática
> Marcación rápida con una pulsación, línea directa, SMS
> Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas (atendidas/no atendidas)
> Buscapersonas, intercomunicador
> Conferencia a 6 vías
> Llamada IP directa sin proxy SIP
> Configuración manual o automática de la fecha y la hora
> Regla de marcación
> Detección de conflictos IP
> 2,4 GHz y 5 GHz

Directorio

> Guía telefónica (2000 registros)
> Lista negra
> Guía telefónica remota de XML/LDAP
> Búsqueda/importación/exportación de la agenda telefónica
> Historial de llamadas: marcadas/recibidas/perdidas (60 registros)

Características de IP-PBX

> Llamada anónima, rechazo de llamada anónima
> Buzón de voz, aparcamiento de llamadas, recogida de llamadas
> Indicador de mensaje en espera (MWI)

Caracterìasticas Claves

> 6 teclas de funciones: altavoz manos libres, buzón de voz, llamada, colgar, espera, silencio
> 2 teclas programables
> 5 teclas de navegación
> Volumen+/-

Pantalla e indicador

> Pantalla LCD en color de 1,8" 128 x 160px con retroiluminación
> Profundidad de color de 16 bits
> Interfaz de usuario intuitiva con iconos y teclas programables
> Interfaz de usuario multilingüe
> Identificador de llamadas con nombre y número
> Ahorro de energía

Interfaz

> 1 toma de auriculares de 3,5 mm
> 1 puerto micro USB

Gestión

> Configuración: navegador/teléfono/autoaprovisionamiento
> TFTP/HTTP/HTTPS para autoaprovisionamiento
> TR069（TR104/TR106）
> Restablecer a fábrica, reiniciar
> Exportación de rastreo de paquetes, registro del sistema
> DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC2782)
> NAPTR para búsqueda SIP URI (RFC2915)
> Gestión de dispositivos en la nube: FACS
> Cliente DHCP

Redes y seguridad

> SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
> Soporta redundancia de servidor de llamadas
> NAT Traversal por STUN
> Modo proxy y modo de enlace SIP peer-to-peer
> Servidor web HTTP/HTTPS
> Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
> SDP (RFC2327), UDP/TCP
> DSCP y 802.1p QoS
> SRTP
> TLS
> Gestor de certificados HTTPS
> Cifrado AES para el archivo de configuración
> Autenticación Digest
> OpenVPN
> IPv4 /IPv6, doble pila IPv4/IPv6
> RTP/RTCP (RFC1889, RFC1890)
> ARP/RARP (RFC826/903)
> DSCP
> SNMPv2

Otros

> Color: Negro
> Adaptador AC/DC
  Entrada AC: 100~240V, 50~60Hz
  Salida CC: 5V, 2A
> Consumo de energía (PSU): 10W
> Batería: 4000mA Batería
> Dimensiones (An x Al x T):
  48mm x 182mm x 28mm
> Humedad relativa: 10%~90% Sin condensación
> Temperatura de almacenamiento: -25~ 65°C
> Temperatura de funcionamiento: 0~45°C

Contenido del paquete

> Teléfono IP Flyingvoice FIP16Plus
> Cable USB
> Estación de carga USB
> Clip del cinturón
> Guía de instalación rápida
> Estación de carga USB
> Cantidad/CTN: 10 unidades
> N.W/CTN: 5.8 kg
> G.W/CTN: 6.14 kg
> Tamaño de la caja de regalo: 202mm x 116mm x 65mm
> Tamaño de la caja: 355mm x 250mm x 230mm

Certificado por

Compatible con

Sobre Flyingvoice

Flyingvoice es un fabricante líder de teléfonos VoIP, adaptadores VoIP y routers VoIP, ampliamente utilizados en todo el mundo y muy elogiados por operadores internacionales, ITSP, ISP y usuarios de empresa.

Impulsada por la innovación continua de VoWLAN, Flyingvoice se compromete a facilitar los productos VoIP habilitando la red empresarial y la comunicación unida. Nuestro personal mejora continuamente nuestros productos y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a las necesidades de los clientes, lo que le permite colaborar de forma segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y lugar.

Derechos de autor

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Ltd. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta publicación de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, grabación o cualquier otro, para cualquier fin, sin la autorización expresa por escrito de Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Soporte técnico

Visite www.flyingvoice.com para consultar los documentos del producto y las preguntas más frecuentes, o póngase en contacto con Flyingvoice por correo electrónico en support@flyingvoice.com. Le proporcionaremos la ayuda que necesite.

Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Website: www.flyingvoice.com
Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan,
Nanshan District, Shenzhen, China

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved